

## Gegenüberstellung ProfiHub B5+R und ProfiHub B5

<b>B5+R 17020R</b>	<b>B5 17010</b>	<b>Eigenschaften</b>
5	5	Isolierte Repeater Kanäle (+1 Segmente; 5 Kanäle = 6 Segmente)
✓	✓	Transparent für alle PROFIBUS DP Protokolle
✓	✓	Auch für PROFIsafe, FMS und MPI
✓	✓	31 Geräte pro Kanal
✓	✓	1200 m Segmentlänge (abhängig von der Baudrate)
✓	✓	9.6 Kbps .. 12 Mbps (automatische Baudratenerkennung)
✓	✓	Schraub- und DB9 Anschluss
✓	✓	Erdungsmöglichkeit konfigurierbar (direkt oder kapazitiv)
✓	✓	Integrierte Abschlusswiderstände (abschaltbar)
✓	✓	Schutzklasse IP 20 (nach DIN 40 050)
-25..70° C	-20..60° C	Temperaturbereich
9..31 VDC	10..32 VDC	Stromversorgung
✓		Redundante Stromversorgung
✓		optionale Busredundanz
✓		Alarmkontakt
✓		Telegrammprüfung (Integritätsprüfung)
✓		Marine/DNV und UL zertifiziert

**ProfiHub B5+R**



**ProfiHub B5**

