



element14

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[SHSV08G](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

Key Benefits of Adjustable Torque Screwdrivers:

- Quickset screwdrivers achieve accurate torque application by eliminating both under and over tightening using Torqueleader's proven slipping technology. This enables any user to deliver the correct torque with confidence regardless of task and operator skill level
- Fast and accurate to set, using the quick and clear to read micrometer setting scale
- A single tool can cover a broad variety of applications due to its wide torque range
- Long service life is provided through the durable design utilising hard wearing materials such as stainless steel and aluminium



Technical Information for Adjustable Torque Screwdrivers:

- Accuracy +/- 6% of reading
- ISO 6789:2003 Classification 2D

Order Code	Model	Calibration Range		Drive	mm	g
		Range				
16000	Quickset Minor Metric SD	20-120 cN.m	1 cN.m	1/4" Square M	160	158
16040	Quickset Minor Metric FH	20-120 cN.m	1 cN.m	1/4" Hex F	169	165
16020	Quickset Minor Imp SD	20-120 ozf.in	1 ozf.in	1/4" Square M	160	158
16060	Quickset Minor Imp FH	20-120 ozf.in	1 ozf.in	1/4" Hex F	169	165
16080	Quickset Minor lbf.in SD	2-12 lbf.in	0.1 lbf.in	1/4" Square M	160	158
16070	Quickset Minor lbf.in FH	2-12 lbf.in	0.1 lbf.in	1/4" Hex F	169	165
16100	Quickset 6* SD	1-6 N.m	0.1 N.m	1/4" Square M	222	340
16500	Quickset 6* FH	1-6 N.m	0.1 N.m	1/4" Hex F	184	334
16200	Quickset 50* SD	5-50 lbf.in	1 lbf.in	1/4" Square M	222	340
16600	Quickset 50* FH	5-50 lbf.in	1 lbf.in	1/4" Hex F	184	335
16300	Quickset 9* SD	4-9 N.m	0.1 N.m	1/4" Square M	222	340
16700	Quickset 9* FH	4-9 N.m	0.1 N.m	1/4" Hex F	184	335

16400	Quickset 80* SD	40-80 lbf.in	1 lbf.in	1/4" Square M	222	340
16800	Quickset 80* FH	40-80 lbf.in	1 lbf.in	1/4" Hex F	184	335



element14

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[SHSV08G](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant